

UNIRAIN MANÓMETRO

Manómetro



Aplicación

Manómetro profesional indispensable para medir la presión en un sistema cerrado de riego permitiendo detectar problemas antes de que ocurran, como cambios bruscos de presión debido a roturas de tuberías.

Ventajas

- Fiable casi en la totalidad del rango visible, el tercio central es el de máxima precisión.
- Mide dos escalas, kg/cm² (escala en negro) y PSI (escala en rojo).

Especificaciones técnicas

- Manómetro de clase 1.6 en baño de glicerina para amortiguar vibraciones.
- Diámetro de esfera de 63mm (2.5").
- Rosca de 1/4" Macho.
- Cuerpo fabricado en acero inoxidable.
- Posibilidad de acoplar toma para facilitar la lectura en boquillas de aspersor u otros emisores de agua.
- Disponible en las siguientes escalas:
 - 2.5kg/ cm² - 3.56 PSI
 - 4kg/ cm² - 5.69 PSI
 - 6kg/ cm² - 8.53 PSI
 - 10kg/ cm² - 14.22 PSI
 - 16kg/ cm² - 22.76 PSI
 - 25kg/ cm² - 35.56 PSI



MANÓMETRO



Anotaciones

GARANTIAS Y RENUNCIAS

El fabricante garantiza sus productos a sus propios clientes, contra defectos de material y manufactura, por un periodo de dos años desde su venta original, cuando el material haya sido empleado bajo condiciones normales de uso y servicio. El fabricante no asume responsabilidades por montaje, desmontaje o reparaciones realizadas por personal no autorizado. Esta garantía está limitada a la reposición o reparación de las partes defectuosas. El fabricante no se responsabiliza de daños en las cosechas u otras consecuencias que pudieran derivarse de cualquier defecto en los productos amparados por esta garantía.

ESTA GARANTIA SE DA EN LUGAR DE Y ANULA A TODAS LAS OTRAS GARANTIAS, EXPLICITAS O IMPLICITAS, INCLUIDAS LAS DE COMERCIALIZACION O DE CUALQUIER OTRO TIPO QUE RESPONSABILICEN AL FABRICANTE.

Ningún agente, empleado o representante del fabricante tiene autoridad para cambiar, alterar o añadir condiciones de esta garantía, ni tampoco responsabilizarse o garantizar lo no contenido aquí.